


Énoncé

5 points

On étudie plus précisément le remplissage d'une écluse pour faire passer une péniche de l'amont vers l'aval.

Principe : il s'agit de faire monter le niveau de l'eau dans l'écluse jusqu'au niveau du canal en amont afin que l'on puisse ensuite faire passer la péniche dans l'écluse.

Ensuite, l'écluse se vide et le niveau descend à celui du canal en aval. La péniche peut sortir de l'écluse et poursuivre dans le canal en aval.



Toutes les mesures de longueur sont exprimées en mètres.

On notera b la hauteur du niveau de l'eau en amont et x la hauteur du niveau de l'eau dans l'écluse.

Ces hauteurs sont mesurées à partir du radier (fond) de l'écluse. (voir schéma ci-dessus.)

Lorsque la péniche se présente à l'écluse, on a : $b = 4,3$ m et $x = 1,8$ m.

La vitesse de l'eau s'écoulant par la vanne (vanne) est donnée par la formule suivante :

$v = \sqrt{2g(h-x)}$ où $g = 9,81$ (accélération en mètre par seconde au carré notée m.s^{-2}) et v est la vitesse (en mètre par seconde noté m.s^{-1})

1.

Calculer l'arrondi à l'unité de la vitesse de l'eau s'écoulant par la vanne à l'instant de son ouverture. (On considère l'ouverture comme étant instantanée.)

Pour calculer v , remplacez g , b et x par les valeurs données dans l'énoncé.

2.


Pour quelle valeur de x , la vitesse d'écoulement de l'eau sera-t-elle nulle ?

Qu'en déduit-on pour le niveau de l'eau dans l'écluse dans ce cas ?

Observez l'expression de v pour savoir quand elle pourrait s'annuler.

3.

Le graphique donné ci-dessous représente la vitesse d'écoulement de l'eau par la vanne en fonction du niveau x de l'eau dans l'écluse. Déterminer, par lecture graphique, la vitesse d'écoulement lorsque la hauteur de l'eau dans l'écluse est de 3,4 m.



Il s'agit de déterminer graphiquement l'image de 3,4 par la fonction représentée. N'oubliez pas ensuite l'unité.